

YMLCM



aplikace

Pro instalaci v suchých a vlhkých místnostech jako propojovací kabel v nízkofrekvenční a studiové technologii.

Materiály používané při výrobě neobsahují silikon a kadmium a neobsahují látky, které narušují smáčení barvy.

norem

podle továrních norem,
samozhášecí a zpomalovač hoření EN 60332-1-2, IEC 60332-1

nastavení

vnitřní vodič	Holý měděný vodič, jemnovláknový podle DIN VDE 0295 třída 5/IEC 60228 třída 5
izolace jádra	polyvinylchlorid (PVC)
Upínací prvek	cores stranded in layers
stínění	měděný oplet, pocínovaný
Materiál vnitřního pláště	polyethylen (PE)
materiál vnějšího pláště	polyvinylchlorid (PVC)

Technické údaje

jmenovité napětí	U_0/U : 0 /0
Jmenovité napětí DC DC	U_0/U : 0 /0
Zkušební napětí	800 V
Pevný poloměr ohybu (xD)	4
Pevná provozní teplota	-20 °C bis 70 °C
Provozní teplota pohyblivá	-5 °C bis 70 °C

Application

Installation in dry and wet rooms as interconnection cable for frequency and studio technique.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

acc. to factory standard,
self-extinguishing and flame retardant acc. to DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Construction

Inner Conductor	fine-stranded bare copper acc. DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
Core Insulation	polyvinylchlorid (PVC)
Stranding Elements	cores stranded in layers
Shielding	tinned copper braid
Inner Sheath Material	polyethylen compound (PE)
Outer Insulation Material	PVC

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U : 0 /0
Nominal Volatage DC	U_0/U : 0 /0
Test Voltage	800 V
Bending Radius fixed (xD)	4
Operating Temperature solid	-20 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	-5 °C to 70 °C

Art. č. Prod. Nr.	dimenze Dimensions	malovat Color	hmotnost (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Vnější průměr (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
03113001	2 x 0,75	černá - black	100.0	6.9
03113002	3 x 0,75	černá - black	120.0	7.4
03113003	4 x 0,75	černá - black	135.0	7.9
03113006	5 x 0,75	černá - black	125.0	8.9