

H05RNH2-F



alkalmazás

Száraz, nedves és nedves helyiségekben, valamint szabadban rögzítővezetékékként szabványos lámpaaljzatokhoz (fénylánckábel), terek és kertek megvilágításához.

szabványok

DIN VDE 0282 8. rész,
őnoltó és égésgátló EN 60332-1-2, IEC 60332-1

CE = A termék megfelel a 2014/35/EU EK alacsony feszültségű irányelvnek.

beállítások

belső vezető Csupasz vagy ónozott rézvezető, finomszálú, a DIN VDE 0295 5. osztályú és az IEC 60228 5. osztálynak megfelelően

magszigetelés Gumikeverék (EPR) EI4

Alapszínkód a VDE 0293 szerint

Fordító elem Párhuzamos magok

külső kabát anyaga Polikloroprén (CR) EM2

Ellenáll ózon és UV sugárzás

Műszaki adatok

névleges feszültség U_0/U : 300 /500 V

Névleges feszültség DC DC U_0/U : 0 /0

Vizsgálati feszültség 2000 V

Hajlítási sugár bew. (xD) 12

Rögzített hajlítási sugár (xD) 6

Rögzített üzemi hőmérséklet -25 °C bis 60 °C

Üzemi hőmérséklet mozgatható 0 °C bis 0 °C

Application

This cable is used in dry, humid and wet locations, as well as outdoors as a clamping cable for standardised lamp holders for the illumination of spaces and gardens.

Standards

DIN VDE 0282 part 8,
self-extinguishing and flame retardant acc. to DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor fine-stranded bare or tinned copper to DIN VDE 0295 and IEC 60228 cl. 5

Core Insulation ethylene propylene rubber (NR) or styrene-butadiene rubber (SBR)

Core Color VDE 0293

Stranding Elements cores parallel

Outer Insulation Material polychloroprene (CR)

Constant Against ozone and UV resistant

Technical Data

Nominal Voltage U_0/U : 300 /500 V

Nominal Volatage DC U_0/U : 0 /0

Test Voltage 2000 V

Bending Radius moved (xD) 12

Bending Radius fixed (xD) 6

Operating Temperature solid -25 °C to 60 °C

Operating Temperature moving 0 °C to 0 °C

Művészet. nem. Prod. Nr.	méret Dimensions	festék Color	súly (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Külső átmérő (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
00402001	2 x 1,5	zöldség - green	145.0	14.0
00402002	2 x 2,5	zöldség - green	195.0	14.0