

SKL-PP/PUR-JZ



alkalmazás

Ezeket a speciális húzólánckábeleket tartósan rugalmas terhelésekhez használják a gép- és szerszámgyártásban, a robotikában és az állandóan mozgó gépalkatrészekben, valamint a többműszakos üzemeltetés során történő folyamatos használatra. Szabad mozgással, szakítófeszültség nélkül és kényszermozgásvezérlés nélkül, lenyűgözően bevált a húzólánc használata során. Ez egy rendkívül rugalmas vezérlőkábel, amelyet a legújabb technológiával fejlesztettek ki, csúszós PP magszigeteléssel és vágásálló és alacsony tapadású PUR külső burkolattal. Az energiaellátási láncokban történő használat esetén kérjük, kövesse a telepítési utasításokat.

szabványok

a DIN VDE 0282 1. rész és 10. rész alapján

CE = A termék megfelel a 2014/35/EU EK alacsony feszültségű irányelvnek.

beállítások

belső vezető	Csupasz rézszál, finomra szálva a DIN VDE 0295 6/IEC 60228 osztálynak megfelelően
magszigetelés	polipropilén (PP)
Alapszínkód	fekete, folyamatos fehér numerikus lenyomattal, zöld-sárga védővezeték a külső rétegen, 3 magból
Fordító elem	Az optimálisan összehangolt lökethosszúságú rétegekben lévő vénák
Belső kabát anyaga	Speciális védőbevonat
külső kabát anyaga	Speciális teljes poliuretán TPU
Ellenáll	nagyon jó olajállóság, időjárási viszonyok, ózon- és UV-sugarak, oldószerek, savak és bázisok, hidraulikus folyadékok, hidrolízis, halogénmentes

Application

These special drag chain cables are used for permanently flexible loads in machine and tool construction, in robot technology and on permanently moving machine parts, for continuous use in multi-shift operation. With free movement without tensile stress and without forced movement control, proven convincingly in drag chain applications. IT IS A STATE OF THE ART executed, highly flexible control cable, with slippery TPE core insulation and a cut-resistant and non-stick PUR outer sheath. For use in cable drag chains, please observe the assembly instructions.

Standards

adapted to DIN VDE 0285-525-1 und DIN VDE 0285-525-2-21

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor	extra fine wire conductors, bare copper acc. DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228
Core Insulation	special TPE
Core Color	black cores with continuous white numbering, green-yellow earth core in the outer layer (3 cores and above)
Stranding Elements	cores stranded in layers with optimal lay length
Inner Sheath Material	special core wrapping
Outer Insulation Material	special full-polyurethane outer jacket TPU to DIN VDE 0285-525-2-21
Constant Against	very good oil resistant, Weather, Ozone and UV-radiation, Solvents, acids and alkalis, Hydraulic liquidity and Hydrolysis

Műszaki adatok

névleges feszültség	U_0/U : 300 /500 V
Névleges feszültség DC DC	U_0/U : 0 /0
Vizsgálati feszültség	3000 V
Hajlítási sugár bew. (xD)	5
Rögzített hajlítási sugár (xD)	3
Rögzített üzemi hőmérséklet	-50 °C bis 80 °C
Üzemi hőmérséklet mozgatható	-40 °C bis 80 °C

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U : 300 /500 V
Nominal Volatage DC	U_0/U : 0 /0
Test Voltage	3000 V
Bending Radius moved (xD)	5
Bending Radius fixed (xD)	3
Operating Temperature solid	-50 °C to 80 °C
Operating Temperature moving	-40 °C to 80 °C

Művészet. nem. Prod. Nr.	választási lehetőség Option	méret Dimensions	festék Color	súly (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Külső átmérő (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
01101001	O	2 x 0,5	szürke - grey	36.0	5.5
01101008	O	2 x 0,75	szürke - grey	57.0	6.2
01101020	O	2 x 1	szürke - grey	65.0	6.9
01101030	O	2 x 1,5	szürke - grey	65.0	7.6
01101038	O	2 x 2,5	szürke - grey	115.0	8.8
01101002	J	3 x 0,5	szürke - grey	57.0	5.8
01101009	J	3 x 0,75	szürke - grey	73.0	6.5
01101021	J	3 x 1	szürke - grey	84.0	7.4
01101031	J	3 x 1,5	szürke - grey	110.0	8.1
01101039	J	3 x 2,5	szürke - grey	143.0	8.5
01101084	J	3 x 4	szürke - grey	220.0	12.1
01101086	J	3 x 6	szürke - grey	300.0	13.6
01101062	J	4 x 0,5	szürke - grey	56.0	6.4
01101010	J	4 x 0,75	szürke - grey	95.0	7.0
01101022	J	4 x 1	szürke - grey	111.0	8.0
01101032	J	4 x 1,5	szürke - grey	134.0	9.0
01101040	J	4 x 2,5	szürke - grey	174.0	12.0
01101045	J	4 x 4	szürke - grey	257.0	13.1
01101050	J	4 x 6	szürke - grey	322.0	15.4
01101059	J	4 x 10	szürke - grey	585.0	19.2
01101052	J	4 x 16	szürke - grey	1,006.0	22.5
01173041	J	4 x 25	szürke - grey	1,400.0	26.3
01101003	J	5 x 0,5	szürke - grey	57.0	7.0
01101011	J	5 x 0,75	szürke - grey	76.0	7.8

Művészet. nem. Prod. Nr.	választási lehetőség Option	méret Dimensions	festék Color	súly (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Külső átmérő (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
01101089	J	5 x 1	szürke - grey	138.0	8.7
01101033	J	5 x 1,5	szürke - grey	168.0	9.9
01101041	J	5 x 2,5	szürke - grey	198.0	12.2
01101046	J	5 x 4	szürke - grey	337.0	14.8
01101060	J	5 x 10	szürke - grey	817.0	21.3
01101077	J	5 x 16	szürke - grey	1,172.0	24.8
01101014	J	7 x 0,5	szürke - grey	79.0	8.1
01101012	J	7 x 0,75	szürke - grey	106.0	9.0
01101024	J	7 x 1	szürke - grey	182.0	10.2
01101034	J	7 x 1,5	szürke - grey	232.0	11.8
01101042	J	7 x 2,5	szürke - grey	266.0	14.9
01101074	J	7 x 4	szürke - grey	479.0	17.4
01101076	J	7 x 10	szürke - grey	1,054.0	25.3
01101004	J	12 x 0,5	szürke - grey	176.0	9.9
01101017	J	12 x 0,75	szürke - grey	248.0	11.0
01101025	J	12 x 1	szürke - grey	261.0	12.6
01101035	J	12 x 1,5	szürke - grey	305.0	14.9
01101043	J	12 x 2,5	szürke - grey	421.0	18.0
01101005	J	18 x 0,5	szürke - grey	186.0	11.5
01101018	J	18 x 0,75	szürke - grey	252.0	12.9
01101026	J	18 x 1	szürke - grey	390.0	14.8
01101036	J	18 x 1,5	szürke - grey	507.0	17.3
01101056	J	18 x 2,5	szürke - grey	714.0	21.7
01101006	J	25 x 0,5	szürke - grey	196.0	13.6

Művészet. nem. Prod. Nr.	választási lehetőség Option	méret Dimensions	festék Color	súly (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Külső átmérő (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
01101019	J	25 x 0,75	szürke - grey	351.0	15.4
01101027	J	25 x 1	szürke - grey	445.0	17.8
01101037	J	25 x 1,5	szürke - grey	647.0	21.1
01101054	J	25 x 2,5	szürke - grey	941.0	26.4
01101016	J	36 x 0,75	szürke - grey	498.0	17.4
01101029	J	36 x 1	szürke - grey	621.0	20.1
01101049	J	36 x 1,5	szürke - grey	880.0	23.5
01101070	J	42 x 1,5	szürke - grey	1,209.0	27.1