

NSGAFöu 1,8/3 kV



Anwendung

Für Schienenfahrzeuge und Omnibusse, sowie in trockenen Räumen, in Schaltanlagen und Verteilern bis 1000 V als kurzschluss- und erdschluss sichere Leitung.

Bei Einsatz im Gleichstrombetrieb (DC) : Uo/U: 2,7/5,4 kV

Normen

DIN VDE 0250-602,
DIN EN 60811-100 VDE 0473-811-100:2012-12, DIN VDE 0298-4 Tab. 15

Die Leitung entspricht:
REACH Verordnung EG 1907/2006
RoHS Richtlinie 2011/65/EU, (EU) 2015/863

CE = Das Produkt ist konform zur EG-
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Aufbau

Innenleiter	Kupferleiter verzinkt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 Kl. 5
Aderisolierung	Gummimischung 3GI3
Außenmantelmaterial	Polychloropren 5GM3
Beständig gegen	abrieb- und ölbeständig nach DIN VDE 0473 Teil 811-2-1, UV- und Ozonbeständig

Application

This cable is suitable for track bound vehicles and trackless trolley buses as well as for installations in dry locations, in switchboards and distributors up to 1.000 V as a short circuit and earth fault proof cable.

For use in direct current operation (DC) : Uo/U: 2.7/5.4 kV

Standards

DIN VDE 0250 part 602, DIN EN 60811-100 VDE 0473-811-100:2012-12

The cable complies with:
REACH Regulation EC 1907/2006
RoHS Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor	fine-stranded tinned copper acc. DIN VDE 0295 cl. 5 and IEC 60228 cl. 5
Core Insulation	EPR rubber
Outer Insulation Material	polychloroprene 5GM3 to DIN VDE 0207 Part 21
Constant Against	abrasion and oil resistant acc. to DIN VDE 0473 Teil 811-2-1, UV-and Ozon resistant

Techn. Daten

Nennspannung	U ₀ /U: 1800 /3000 V
Nennspannung Gleichstrom DC	U ₀ /U: 0 /0
Prüfspannung	6 kV
Biegeradius bew. (xD)	10
Biegeradius fest (xD)	6
Betriebstemperatur fest	-40 °C bis 90 °C
Betriebstemperatur beweglich	-25 °C bis 90 °C
Kurzschlussstemperatur	250 °C
Kurzschlussdauer	5 sek.
Brandklassen	Eca

Technical Data

Nominal Voltage	U ₀ /U: 1800 /3000 V
Nominal Volatage DC	U ₀ /U: 0 /0
Test Voltage	6 kV
Bending Radius moved (xD)	10
Bending Radius fixed (xD)	6
Operating Temperature solid	-40 °C to 90 °C
Operating Temperature moving	-25 °C to 90 °C
Short Circuit Temperature	250 °C
Short Circuit Duration	5 sek.
Fire Classes	Eca

Art. Nr. Prod. Nr.	Abmessung Dimensions	Farbe Color	Gewicht (kg/km) ca. Weight (kg/km) approx.	Außen-Durchmesser (mm) ca. Outer-Diameter (mm) approx.	Strombelastbarkeit Luft (A) Power Load Air (A)
00407001	1 x 1,5	schwarz - black	50.0	6.0	30
00407002	1 x 2,5	schwarz - black	70.0	6.3	41
00407003	1 x 4	schwarz - black	80.0	6.8	55
00407017	1 x 4	orange - orange	80.0	6.8	55
00407004	1 x 6	schwarz - black	100.0	7.0	70
00407018	1 x 6	orange - orange	100.0	7.0	70
00407005	1 x 10	schwarz - black	160.0	8.5	98
00407006	1 x 16	schwarz - black	230.0	10.0	132
00407007	1 x 25	schwarz - black	360.0	12.0	176
00407008	1 x 35	schwarz - black	460.0	13.5	218
00407009	1 x 50	schwarz - black	620.0	15.0	276
00407010	1 x 70	schwarz - black	820.0	17.0	347
00407011	1 x 95	schwarz - black	1,080.0	19.5	416
00407012	1 x 120	schwarz - black	1,330.0	20.8	488
00407013	1 x 150	schwarz - black	1,630.0	23.4	566
00407014	1 x 185	schwarz - black	1,960.0	25.0	644
00407015	1 x 240	schwarz - black	2,530.0	28.0	775
00407016	1 x 300	schwarz - black	3,090.0	30.0	898
00407019	1 x 400	schwarz - black	4,120.0	35.0	1060
00407020	1 x 500	schwarz - black	5,500.0	38.0	1250