

LSZ-XY HF



Anwendung

Als hochflexible Verbindungsleitung in Lautsprecheranlagen.

Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Normen

nach Werksnorm,
selbstverlöschend und flammwidrig EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Aufbau

Innenleiter Kupferleiter blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 Kl. 6

Aderisolierung Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement Adern parallel

Techn. Daten

Nennspannung	U ₀ /U: 200 /300 V
Nennspannung Gleichstrom DC	U ₀ /U: 0 /0
Biegeradius bew. (xD)	8
Biegeradius fest (xD)	0
Betriebstemperatur fest	0 °C bis 0 °C
Betriebstemperatur beweglich	-5 °C bis 70 °C

Application

As high flexible connecting cable in speaker systems.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

acc. to factory standard,
self-extinguishing and flame retardant acc. to DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Construction

Inner Conductor fine-stranded bare copper acc. DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6

Core Insulation special polyvinylchlorid compound (PVC)

Stranding Elements cores parallel

Technical Data

Nominal Voltage	U ₀ /U: 200 /300 V
Nominal Voltage DC	U ₀ /U: 0 /0
Bending Radius moved (xD)	8
Bending Radius fixed (xD)	0
Operating Temperature solid	0 °C to 0 °C
Operating Temperature moving	-5 °C to 70 °C

Art. Nr. Prod. Nr.	Abmessung Dimensions	Farbe Color	Gewicht (kg/km) ca. Weight (kg/km) approx.	Außen-Durchmesser (mm) ca. Outer-Diameter (mm) approx.
00317001	2 x 1,5	transp/rot - transparent/red	41.0	4.0
00317014	2 x 1,5	schwarz/rot - black/red	41.0	4.0
00317002	2 x 2,5	transp/rot - transparent/red	61.0	6.0
00317012	2 x 2,5	schwarz/rot - black/red	61.0	6.0
00317003	2 x 4	transparent - transparent	104.0	8.0
00317004	2 x 6	transparent - transparent	156.0	10.0