

E-YY-O



Anwendung

Energieversorgungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.

Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Nennspannung DC: 1,8 kV

Normen

ÖVE K 23 und K 603

CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Aufbau

Innenleiter	Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, blank nach DIN VDE 0295 Kl. 1 oder Kl. 2, bzw. IEC 60228 Kl. 1 oder 2
Aderisolierung	Polyvinylchlorid (PVC)
Aderfarbcode	HD 308 S2, ab 7 Adern schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Verseilelement	mehradrig in Lagen verseilt
Außenmantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Beständig gegen	UV Strahlung

Application

Power cables for energy supply are installed in open air, in underground, in water, indoors, in cable ducts, power stations, for industry and distribution boards as well as in subscriber networks, where mechanical damages are not to be expected.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

ÖVE K 23 and K 603

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU

Construction

Inner Conductor	bare copper conductor solid or stranded, to DIN VDE 0295 cl. 1 or cl. 2 and IEC 60228 cl. 1 or cl. 2
Core Insulation	Polyvinyl chloride (PVC)
Core Color	HD 308 S2, (7 cores black with continuous white numbers printed)
Stranding Elements	multi cores stranded in layers
Outer Insulation Material	Polyvinyl chloride (PVC)
Constant Against	UV-radiation

Techn. Daten

Nennspannung	U ₀ /U: 600 /1000 V
Nennspannung Gleichstrom DC	U ₀ /U: 900 /1800 V
Prüfspannung	4000 V
Biegeradius fest (xD)	15
Betriebstemperatur fest	-5 °C bis 70 °C
Betriebstemperatur beweglich	-5 °C bis 70 °C
Kurzschlussstemperatur	160 °C
Kurzschlussdauer	5 sek.
Brandklassen	Eca

Technical Data

Nominal Voltage	U ₀ /U: 600 /1000 V
Nominal Volatage DC	U ₀ /U: 900 /1800 V
Test Voltage	4000 V
Bending Radius fixed (xD)	15
Operating Temperature solid	-5 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	-5 °C to 70 °C
Short Circuit Temperature	160 °C
Short Circuit Duration	5 sek.
Fire Classes	Eca

Energiekabel 1kV

Power Cables copper 1 kV



Art. Nr. Prod. Nr.	Option Option	Abmessung Dimensions	Farbe Color	Gewicht (kg/km) ca. Weight (kg/km) approx.	Außen-Durchmesser (mm) ca. Outer-Diameter (mm) approx.	Strombelastbarkeit Erde (A) Power Load Earth (A)	Strombelastbarkeit Luft (A) Power Load Air (A)	Brandlast (kWh/m) Calorific potential (kWh/m)
01302216	O	1 x 10 rm	schwarz - black	139.0	9.5	83	64	0.33
01302001	O	1 x 16 re	schwarz - black	219.0	9.5	107	84	0.42
01302225	O	1 x 16 rm	schwarz - black	219.0	9.5	107	84	0.42
01302002	O	1 x 25 rm	schwarz - black	327.0	11.5	138	114	0.58
01302003	O	1 x 35 rm	schwarz - black	435.0	12.6	164	139	0.67
01302004	O	1 x 50 rm	schwarz - black	576.0	14.9	195	169	0.81
01302005	O	1 x 70 rm	schwarz - black	793.0	17.0	238	213	0.92
01302006	O	1 x 95 rm	schwarz - black	1,069.0	19.0	286	264	1.17
01302007	O	1 x 120 rm	schwarz - black	1,320.0	20.0	325	307	1.31
01302008	O	1 x 150 rm	schwarz - black	1,616.0	21.5	365	352	1.58
01302009	O	1 x 185 rm	schwarz - black	1,995.0	24.6	413	406	1.65
01302010	O	1 x 240 rm	schwarz - black	2,560.0	27.0	479	483	1.77
01302011	O	1 x 300 rm	schwarz - black	3,163.0	30.0	541	557	1.92
01302012	O	1 x 400 rm	schwarz - black	4,030.0	35.0	614	646	
01302236	O	1 x 500 rm	schwarz - black	5,030.0	40.0	693	747	
01302013	O	2 x 1,5 re	schwarz - black	119.0	8.7	30	21	
01302014	O	2 x 2,5 re	schwarz - black	157.0	9.9	39	28	
01302015	O	2 x 4 re	schwarz - black	227.0	11.5	50	37	
01302016	O	2 x 6 re	schwarz - black	270.0	12.0	62	47	
01302017	O	2 x 10 re	schwarz - black	401.0	14.0	83	64	

ACS Handels GmbH
Kabel - Leitungen - Zubehör
 Bahnhofstraße 1, 4531 Kematen / Krems

Tel.: +43 7228 200 880
 E-Mail: office@acs.at

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 Technical changes and printing errors reserved

Produktabbildungen sind Symbolfotos
 Product images are symbolic photos

Copyright© ACS Handels GmbH

Energiekabel 1kV

Power Cables copper 1 kV



Art. Nr. Prod. Nr.	Optio n Optio n	Abmessu ng Dimensio ns	Farbe Color	Gewicht (kg/km) ca. Weight (kg/km) approx.	Außen-Durchmesser (mm) ca. Outer-Diameter (mm) approx.	Strombelastbarkeit Erde (A) Power Load Earth (A)	Strombelastbarkeit Luft (A) Power Load Air (A)	Brandlast (kWh/m) Calorific potential (kWh/m)
01302018	O	2 x 16 re	schwarz - black	597.0	17.0	107	84	
01302187	O	2 x 16 rm	schwarz - black	620.0	18.5	107	84	
01302019	O	3 x 1,5 re	schwarz - black	142.0	8.0	27	20	0.75
01302020	O	3 x 2,5 re	schwarz - black	188.0	10.0	36	25	0.83

ACS Handels GmbH
Kabel - Leitungen - Zubehör
 Bahnhofstraße 1, 4531 Kematen / Krems

Tel.: +43 7228 200 880
 E-Mail: office@acs.at

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 Technical changes and printing errors reserved

Produktabbildungen sind Symbolfotos
 Product images are symbolic photos

Copyright© ACS Handels GmbH

Energiekabel 1kV

Power Cables copper 1 kV



Art. Nr. Prod. Nr.	Option Option	Abmessung Dimensions	Farbe Color	Gewicht (kg/km) ca. Weight (kg/km) approx.	Außen-Durchmesser (mm) ca. Outer-Diameter (mm) approx.	Strombelastbarkeit Erde (A) Power Load Earth (A)	Strombelastbarkeit Luft (A) Power Load Air (A)	Brandlast (kWh/m) Calorific potential (kWh/m)
01302021	O	3 x 4re	schwarz - black	267.0	12.0	47	34	1.08
01302022	O	3 x 6re	schwarz - black	346.0	13.0	59	43	1.22
01302023	O	3 x 10 re	schwarz - black	508.0	16.1	79	59	1.42
01302210	O	3 x 16 rm	schwarz - black	774.0	18.5	102	79	1.69
01302027	O	3 x 25 rm	schwarz - black	1,188.0	21.5	133	106	2.14
01302028	O	3 x 35 sm	schwarz - black	1,231.0	22.5	159	129	2.47
01302038	O	3 x 70/35 sm	schwarz - black	2,642.0	31.6	0	0	
01302031	O	3 x 95 sm	schwarz - black	3,210.0	33.0	280	246	1.06
01302032	O	3 x 120 sm	schwarz - black	4,050.0	36.0	318	285	4.47
01302040	O	3 x 120/70 sm	schwarz - black	4,511.0	39.0	0	0	
01302033	O	3 x 150 sm	schwarz - black	4,870.0	40.3	359	326	5.72
01302041	O	3 x 150/70 sm	schwarz - black	5,466.0	43.0	0	0	
01302034	O	3 x 185 sm	schwarz - black	6,200.0	44.0	406	374	7.03
01302046	O	3 x 240 sm	schwarz - black	8,000.0	52.0	473	445	8.32
01302043	O	3 x 240/120 sm	schwarz - black	8,832.0	53.0	0	0	
01302044	O	4 x 1,5 re	schwarz - black	168.0	10.0	27	20	
01302045	O	4 x 2,5 re	schwarz - black	222.0	11.1	36	25	
01302047	O	4 x 4re	schwarz - black	336.0	13.3	47	34	
01302048	O	4 x 6re	schwarz - black	427.0	14.2	59	43	
01302049	O	4 x 10 re	schwarz - black	642.0	18.0	79	59	1.67

ACS Handels GmbH
Kabel - Leitungen - Zubehör
 Bahnhofstraße 1, 4531 Kematen / Krems

Tel.: +43 7228 200 880
 E-Mail: office@acs.at

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 Technical changes and printing errors reserved

Produktabbildungen sind Symbolfotos
 Product images are symbolic photos

Copyright© ACS Handels GmbH

Energiekabel 1kV

Power Cables copper 1 kV



Art. Nr. Prod. Nr.	Optio n Optio n	Abmessun g Dimension s	Farbe Color	Gewicht (kg/km) ca. Weight (kg/km) approx.	Außen-Durchmesser (mm) ca. Outer-Diameter (mm) approx.	Strombelastbarkeit Erde (A) Power Load Earth (A)	Strombelastbarkeit Luft (A) Power Load Air (A)	Brandlast (kWh/m) Calorific potential (kWh/m)
01302050	O	4 x 10 rm	schwarz - black	667.0	18.0	79	59	1.67
01302051	O	4 x 16 re	schwarz - black	919.0	20.0	102	79	2.03
01302052	O	4 x 16 rm	schwarz - black	958.0	20.0	102	79	2.03
01302204	O	4 x 25 rm	schwarz - black	1,486.0	25.1	133	106	2.61

ACS Handels GmbH
Kabel - Leitungen - Zubehör
 Bahnhofstraße 1, 4531 Kematen / Krems

Tel.: +43 7228 200 880
 E-Mail: office@acs.at

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 Technical changes and printing errors reserved

Produktabbildungen sind Symbolfotos
 Product images are symbolic photos

Copyright© ACS Handels GmbH

Energiekabel 1kV

Power Cables copper 1 kV



Art. Nr. Prod. Nr.	Option Option	Abmessung Dimensions	Farbe Color	Gewicht (kg/km) ca. Weight (kg/km) approx.	Außen-Durchmesser (mm) ca. Outer-Diameter (mm) approx.	Strombelastbarkeit Erde (A) Power Load Earth (A)	Strombelastbarkeit Luft (A) Power Load Air (A)	Brandlast (kWh/m) Calorific potential (kWh/m)
01302054	O	4 x 35 sm	schwarz - black	1,685.0	25.0	159	129	2.89
01302055	O	4 x 50 sm	schwarz - black	2,230.0	29.3	188	157	3.31
01302056	O	4 x 70 sm	schwarz - black	2,999.0	35.0	232	199	4.08
01302057	O	4 x 95 sm	schwarz - black	4,145.0	38.0	280	246	5.11
01302058	O	4 x 120 sm	schwarz - black	5,054.0	40.3	318	285	5.69
01302059	O	4 x 150 sm	schwarz - black	6,280.0	45.0	359	326	6.97
01302060	O	4 x 185 sm	schwarz - black	7,656.0	49.0	406	374	7.50
01302061	O	4 x 240 sm	schwarz - black	10,172.0	58.0	473	445	10.70
01302062	O	5 x 1,5 re	schwarz - black	199.0	11.0	27	20	0.94
01302188	O	5 x 6 re	schwarz - black	497.0	15.4	59	43	1.08
01302174	O	5 x 10 rm	schwarz - black	821.0	19.5	79	59	2.00
01302205	O	5 x 16 rm	schwarz - black	1,103.0	22.5	102	79	2.39
01302071	O	7 x 2,5 re	schwarz - black	358.0	14.1	36	25	1.22
01302078	O	7 x 4 re	schwarz - black	566.0	18.0	47	34	
01302228	O	7 x 6 re	schwarz - black	681.0	20.0	59	43	
01302065	O	10 x 1,5 re	schwarz - black	367.0	14.2	27	20	
01302072	O	10 x 2,5 re	schwarz - black	517.0	17.3	36	25	
01302223	O	10 x 4 re	schwarz - black	830.0	21.6	47	34	
01302066	O	12 x 1,5 re	schwarz - black	385.0	14.4	27	20	
01302073	O	12 x 2,5 re	schwarz - black	627.0	17.8	36	25	

ACS Handels GmbH
Kabel - Leitungen - Zubehör
 Bahnhofstraße 1, 4531 Kematen / Krems

Tel.: +43 7228 200 880
 E-Mail: office@acs.at

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 Technical changes and printing errors reserved

Produktabbildungen sind Symbolfotos
 Product images are symbolic photos

Copyright© ACS Handels GmbH

Energiekabel 1kV

Power Cables copper 1 kV



Art. Nr. Prod. Nr.	Option Option	Abmessung Dimensions	Farbe Color	Gewicht (kg/km) ca. Weight (kg/km) approx.	Außen-Durchmesser (mm) ca. Outer-Diameter (mm) approx.	Strombelastbarkeit Erde (A) Power Load Earth (A)	Strombelastbarkeit Luft (A) Power Load Air (A)	Brandlast (kWh/m) Calorific potential (kWh/m)
01302069	O	19 x 1,5 re	schwarz - black	579.0	18.0	27	20	
01302070	O	24 x 1,5 re	schwarz - black	756.0	20.1	27	20	
01302077	O	24 x 2,5 re	schwarz - black	1,027.0	23.0	36	25	
01302221	O	24 x 4 re	schwarz - black	1,600.0	28.2	47	34	

ACS Handels GmbH
Kabel - Leitungen - Zubehör
 Bahnhofstraße 1, 4531 Kematen / Krems

Tel.: +43 7228 200 880
 E-Mail: office@acs.at

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 Technical changes and printing errors reserved

Produktabbildungen sind Symbolfotos
 Product images are symbolic photos

Copyright© ACS Handels GmbH