

LSZ-XHF



prihláška

Ako vysoko flexibilná spojovacia linka v reproduktorových systémoch.

Materiály používané pri výrobe neobsahujú silikón a kadmia a neobsahujú látky, ktoré narúšajú zmáčanie farby.

štandardy

podľa výrobných noriem,
samohasiaci a spomaľovač horenia EN 60332-1-2, IEC 60332-1

nastavenia

vnútorný vodič Holý medený vodič, jemne navliekaný v súlade s DIN VDE 0295 trieda 6/IEC 60228 trieda 6

izolácia jadra polyvinylchlorid (PVC)

Vnútorný prvok Paralelné jadrá

Techn. dáta

menovité napätie U_0/U : 200 /300 V

Menovité napätie DC DC U_0/U : 0 /0

Polomer ohybu bew. (xD) 8

Pevný polomer ohybu (xD) 0

Pevná prevádzková teplota 0 °C bis 0 °C

Prevádzková teplota pohyblivá -5 °C bis 70 °C

Application

As high flexible connecting cable in speaker systems.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

acc. to factory standard,
self-extinguishing and flame retardant acc. to DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Construction

Inner Conductor fine-stranded bare copper acc. DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6

Core Insulation special polyvinylchlorid compound (PVC)

Stranding Elements cores parallel

Technical Data

Nominal Voltage U_0/U : 200 /300 V

Nominal Volatage DC U_0/U : 0 /0

Bending Radius moved (xD) 8

Bending Radius fixed (xD) 0

Operating Temperature solid 0 °C to 0 °C

Operating Temperature moving -5 °C to 70 °C

Art. č. Prod. Nr.	rozmer Dimensions	maľovať Color	hmotnosť (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Vonkajší priemer (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
00317001	2 x 1,5	transparent/red - transparent/red	41.0	4.0
00317014	2 x 1,5	black/red - black/red	41.0	4.0
00317002	2 x 2,5	transparent/red - transparent/red	61.0	6.0
00317012	2 x 2,5	black/red - black/red	61.0	6.0
00317003	2 x 4	transparentne - transparent	104.0	8.0
00317004	2 x 6	transparentne - transparent	156.0	10.0