

YMLCM



prihláška

Pre inštaláciu v suchých a vlhkých miestnostiach ako spojovací kábel v nízko-frekvenčnej a štúdiovej technológii.

Materiály používané pri výrobe neobsahujú silikón a kadmia a neobsahujú látky, ktoré narúšajú zmäčanie farby.

štandardy

podľa výrobných noriem,
samohasiaci a spomaľovač horenia EN 60332-1-2, IEC 60332-1

nastavenia

vnútorný vodič	Holý medený vodič, jemne vláknový v súlade s DIN VDE 0295 trieda 5/IEC 60228 trieda 5
izolácia jadra	polyvinylchlorid (PVC)
Vnútorný prvok	cores stranded in layers
tenenie	medený oplet, pocínovaný
Materiál vnútornej bundy	polyetylén (PE)
materiál vonkajšieho plášťa	polyvinylchlorid (PVC)

Techn. dáta

menovité napätie	U_0/U : 0 / 0
Menovité napätie DC DC	U_0/U : 0 / 0
Skúšobné napätie	800 V
Pevný polomer ohybu (xD)	4
Pevná prevádzková teplota	-20 °C bis 70 °C
Prevádzková teplota pohyblivá	-5 °C bis 70 °C

Application

Installation in dry and wet rooms as interconnection cable for frequency and studio technique.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

acc. to factory standard,
self-extinguishing and flame retardant acc. to DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Construction

Inner Conductor	fine-stranded bare copper acc. DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
Core Insulation	polyvinylchlorid (PVC)
Stranding Elements	cores stranded in layers
Shielding	tinned copper braid
Inner Sheath Material	polyethylen compound (PE)
Outer Insulation Material	PVC

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U : 0 / 0
Nominal Volatage DC	U_0/U : 0 / 0
Test Voltage	800 V
Bending Radius fixed (xD)	4
Operating Temperature solid	-20 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	-5 °C to 70 °C

Art. č. Prod. Nr.	rozmer Dimensions	maľovať Color	hmotnosť (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Vonkajší priemer (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
03113001	2 x 0,75	čierna - black	100.0	6.9
03113002	3 x 0,75	čierna - black	120.0	7.4
03113003	4 x 0,75	čierna - black	135.0	7.9
03113006	5 x 0,75	čierna - black	125.0	8.9