

RG 58 C/U



prihláška

Vo vysokofrekvenčnej prenosovej technológii, najmä vo vysielacích a prijímacích systémoch, počítačovom priemysle, priemyselnej a spotrebnej elektronike. Vďaka rôznym elektronickým, tepelným a mechanickým možnostiam môže byť použitý až do rozsahu gigahertzov v závislosti od typu kábla.

Odolnosť proti vlnám 50 ohmov

Materiály používané pri výrobe neobsahujú silikón a kadmia a neobsahujú látky, ktoré narúšajú zmäčanie farby.

štandardy

Americká vojenská špecifikácia MIL-C-17

nastavenia

vnútorný vodič medený vodič, pocínovaný 19 x 0,18 mm

izolácia jadra Dielektrický polyetylén (PE) 2,95 mm

Celkové tienenie medený oplet, pocínovaný

materiál vonkajšieho plášťa polyvinylchlorid (PVC)

Techn. dáta

menovité napätie U_0/U : 0 / 0

Menovité napätie DC DC U_0/U : 0 / 0

Pevný polomer ohybu (xD) 0

Pevná prevádzková teplota -20 °C bis 70 °C

Prevádzková teplota pohyblivá 0 °C bis 0 °C

Application

Used in high frequency transmission, especially for transmitters and receivers, computers, radio and TV transmissions. The varied mechanical, thermal and electronic properties of coaxial cables allow the use to GHz levels according to the cable type. Impedance 50 Ohm

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

US-Military specifications MIL-C-17

Construction

Inner Conductor 19 x 0,18 Tinned copper

Core Insulation 2,95 PE

Overall Shielding braid shield copper tinned

Outer Insulation Material special polyvinylchlorid (PVC)

Technical Data

Nominal Voltage U_0/U : 0 / 0

Nominal Volatage DC U_0/U : 0 / 0

Bending Radius fixed (xD) 0

Operating Temperature solid -20 °C to 70 °C

Operating Temperature moving 0 °C to 0 °C

Art. č. Prod. Nr.	voľba Option	rozmer Dimensions	maľovať Color	hmotnosť (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Vonkajší priemer (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
03001002		RG x 58 C/U	čierna - black	43.0	5.0
03001025	halogenfrei	RG x 58 C/U	čierna - black	43.0	5.0