

JB-H(St)H E30



prihláška

Kdekoľvek je potrebné zabrániť poškodeniu ľudí a materiálov v dôsledku vysokej koncentrácie hmotného majetku v prípade požiaru. Vhodné na trvalú inštaláciu v suchých, vlhkých a vlhkých miestnostiach nad, na, v a pod omietkou, ako aj do muriva a betónu. Sú vhodné aj na vonkajšiu inštaláciu a podzemnú inštaláciu v potrubíach. Inštalácia do potrubia je však povolená iba vtedy, ak boli prijaté preventívne opatrenia, aby sa zabránilo hromadeniu vody v potrubí.

Káble sú bez halogénov, majú nízke emisie dymových plynov, žiadny prenos požiaru a zadržiavanie izolácie 180 minút v prípade požiaru v súlade s VDE 0472 T. 814. Okrem toho kábel prešiel skúškou funkčnej trvanlivosti v súlade s DIN 4102 časť 12 (E 30) pre všetky štandardné nosné systémy (káblové zásobníky a rebríky, stropné inštalácie), a preto je vhodný na použitie v požiarnych systémoch, poplachoch a poplachových systémoch. Distribúcia pokynov ľuďom, núdzové osvetlenie a iné záložné osvetlenie v súlade s VDE 0108.

štandardy

v súlade s DIN VDE 0266 VDE 0266:2000-03, DIN 4102-12:1998-11, DIN EN IEC 60332-3-24 VDE 0482-332-3-24:2019 -05, DIN EN 61034-1 VDE 0482-1034-1:2021-02, DIN EN 60754-1 VDE 0482-754-1:2021-02

CE = Produkt je v súlade so smernicou ES o nízkom napätí 2014/35/EÚ.

Application

Security cables are ideal for use everywhere, where in case of fire human life and material assets are to be protected and safety consciousness take a special significance. The cables are suitable for fixed installation in dry and moist rooms, in, above, on and beneath plaster as well as in masonry walls in concrete. These cables are suitable for outdoor applications and in underground by using in conduits or tubes. For installation conduit all precautions must be taken that no accumulation of water can occur in the pipes.

The cables are halogen-free, have low smoke gas development, no fire propagation and insulation retention in the event of fire of 180 minutes in accordance with VDE 0472 Part 814. In addition, the cable has been tested for functional integrity in accordance with DIN 4102 Part 12 (E 30) for all standard carrying systems (Cable troughs and ladders, ceiling installation) and is therefore suitable for use in fire alarm systems, systems for alarming and issuing instructions to people, safety lighting and other backup lighting in accordance with VDE 0108.

Standards

adapted to DIN VDE 0815 & FE 180: Insulation integrity to DIN

VDE 0472 part 814 IEC 60331 & E 30: Functionality to DIN 4102 part 12.

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

nastavenia

vnútorný vodič	Medený vodič, holý pevný drôt Ø 0,8 mm
izolácia jadra	bezhalogénová polymérová zmes HI 1
Základný farebný kód	podľa DIN VDE 0815
Vnútorný prvok	Drôty do párov, každý po 4 páry na vytvorenie zväzku, niekoľko zväzkov navlečených do vrstiev, identifikácia zväzku pomocou cievky, špeciálne pásky vyrobené z polyesteru a pás
Materiál vnútornej bundy	fóliové balenie
Celkové tienenie	hliníková kompozitná fólia s drôtom
materiál vonkajšieho plášťa	polymér bez halogénov HM1

Techn. dáta

menovité napätie	U_0/U : 0 / 0 V
Menovité napätie DC DC	U_0/U : 0 / 0
Skúšobné napätie	500 V
Pevný polomer ohybu (xD)	0
Pevná prevádzková teplota	-30 °C bis 0 °C
Prevádzková teplota pohyblivá	-5 °C bis 50 °C

Construction

Inner Conductor	bare copper conductor, solid 0,8 mm
Core Insulation	halogen-free, polymer HI 1
Core Color	acc. to DIN VDE 0815
Stranding Elements	cores twisted to pairs, 4 pairs consist to unit, several units stranded to layers units identified by numbered tape core wrapping with special polyester and glass-fibre tape
Inner Sheath Material	Folienumwicklung
Overall Shielding	plastic coated alu-foil with drain wire
Outer Insulation Material	halogen-free, flame retardant to DIN VDE 0207 part 24 HM2

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U : 0 / 0 V
Nominal Volatage DC	U_0/U : 0 / 0
Test Voltage	500 V
Bending Radius fixed (xD)	0
Operating Temperature solid	-30 °C to 0 °C
Operating Temperature moving	-5 °C to 50 °C

Art. č. Prod. Nr.	rozmer Dimensions	maľovať Color	hmotnosť (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Vonkajší priemer (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
02503001	2x2 x 0,8	červená - red	76.0	7.5
02503002	4x2 x 0,8	červená - red	130.0	10.9
02503003	8x2 x 0,8	červená - red	232.0	14.5
02503004	12x2 x 0,8	červená - red	318.0	17.1
02503005	20x2 x 0,8	červená - red	514.0	21.5
02503007	32x2 x 0,8	červená - red	859.0	29.1