

H) 03VH-H



prihláška

Môže byť použitý pre ľahké ručné zariadenia v domácnostiach a kanceláriách s nízkym mechanickým zaťažením. Nie je vhodný na vonkajšiu inštaláciu, v komerčných podnikoch alebo na pripojenie elektrického náradia.

Materiály používané pri výrobe neobsahujú silikón a kadmia a neobsahujú látky, ktoré narúšajú zmáčanie farby.

štandardy

ÖVE/ÖNORM E 8241 (HD 21),
samohasiaci a spomaľujúci horenie v súlade s DIN VDE
0482 časť 265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332-1

CE = Produkt je v súlade so smernicou ES o nízkom napätí
2014/35/EÚ.

nastavenia

vnútorný vodič Holý medený vodič, jemne navliekaný v súlade s
DIN VDE 0295 triedy 6
izolácia jadra polyvinylchlorid (PVC)
Základný farebný kód označená žila (napr. vlnitá)
Vnútorný prvok pripojené paralelne a oddelene

Techn. dáta

menovité napätie	U ₀ /U: 300 /300 V
Menovité napätie DC DC	U ₀ /U: 0 /0
Skúšobné napätie	2000 V
Polomer ohybu bew. (xD)	7.5
Pevný polomer ohybu (xD)	5
Pevná prevádzková teplota	-30 °C bis 70 °C
Prevádzková teplota pohyblivá	5 °C bis 70 °C
Triedy požiaru	Eca

Application

Usable under very low mechanical stress in households and office rooms for light handheld devices. Not for outdoor use, in workshops or for electric tools.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

ÖVE/ÖNORM E 8241 (HD 21),
self-extinguishing and flame retardant acc. to VDE 0482
part 265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332-1

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage
Directive 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor	bare copper conductor, fine stranded to DIN VDE 0295 cl. 6
Core Insulation	Polyvinyl chloride (PVC)
Core Color	one core marked (eg, corrugated)
Stranding Elements	parallel and connected separable

Technical Data

Nominal Voltage	U ₀ /U: 300 /300 V
Nominal Volatage DC	U ₀ /U: 0 /0
Test Voltage	2000 V
Bending Radius moved (xD)	7.5
Bending Radius fixed (xD)	5
Operating Temperature solid	-30 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	5 °C to 70 °C
Fire Classes	Eca

Art. č. Prod. Nr.	rozmer Dimensions	maľovať Color	hmotnosť (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Vonkajší priemer (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
00301007	2 x 0,5	čierna - black	22.0	
00301002	2 x 0,75	čierna - black	26.0	