

(N) YFAZ



prihláška

V suchých miestnostiach na pripojenie prenosných spotrebičov energie s veľmi nízkym mechanickým zaťažením, ako sú ľahké elektrické telefóny a do svetidiel.

Materiály používané pri výrobe neobsahujú silikón a kadmia a neobsahujú látky, ktoré narúšajú zmáčanie farby.

štandardy

založený na DIN VDE 0250,
samohasiaci a spomaľujúci horenie v súlade s DIN VDE
0482 časť 265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332-1

CE = Produkt je v súlade so smernicou ES o nízkom napätí
2014/35/EÚ.

nastavenia

vnútorný vodič Holý medený vodič, jemne vláknový v súlade s
DIN VDE 0295 trieda 5/IEC 60228 trieda 5
izolácia jadra polyvinylchlorid (PVC)
Základný farebný kód označená žila (napr. vlnitá)
Vnútorný prvok pripojené paralelne a oddelene

Techn. dáta

menovité napätie	U ₀ /U: 300 /300 V
Menovité napätie DC DC	U ₀ /U: 0 /0
Skúšobné napätie	2000 V
Polomer ohybu bew. (xD)	7.5
Pevný polomer ohybu (xD)	5
Pevná prevádzková teplota	-30 °C bis 70 °C
Prevádzková teplota pohyblivá	5 °C bis 70 °C
Triedy požiaru	Eca

Application

Suitable in dry locations for connections of portable power consumers submitted to weak mechanical strength like light electrical hand-held equipment and in and on lighting units.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

adapted to DIN VDE 0250,
self-extinguishing and flame retardant acc. to VDE 0482
part 265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332-1

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage
Directive 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor bare copper conductor, fine-stranded acc. DIN
VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
Core Insulation Polyvinyl chloride (PVC)
Core Color one core marked (eg, corrugated)
Stranding Elements parallel and connected separable

Technical Data

Nominal Voltage	U ₀ /U: 300 /300 V
Nominal Volatage DC	U ₀ /U: 0 /0
Test Voltage	2000 V
Bending Radius moved (xD)	7.5
Bending Radius fixed (xD)	5
Operating Temperature solid	-30 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	5 °C to 70 °C
Fire Classes	Eca

Art. č. Prod. Nr.	rozmer Dimensions	maľovat' Color	hmotnosť (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Vonkajší priemer (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
00316001	2 x 1	biely - white	28.0	2.6
00316002	2 x 1,5	biely - white	37.0	2.8
00316003	2 x 2,5	biely - white	60.0	3.6
00316004	2 x 4	biely - white	101.0	4.6