

F-2YJA2Y



prihláška

Pozdĺžený vodotesný podzemný kábel pre použitie v telekomunikačných systémoch a súvisiacich systémoch. Vhodné na inštaláciu do pôdy, vody, káblových potrubí atď.

štandardy

podľa rakúskeho Telekom Norm

CE = Produkt je v súlade so smernicou ES o nízkom napätí 2014/35/EÚ.

nastavenia

vnútorný vodič Holý medený vodič, pevné jadro Ø 0,6 mm/0,8 mm

izolácia jadra polyetylén (PE)

Základný farebný kód prírodná (čierna, keď je očíslovaná štyri), červená, zelená, modrá

Vnútorný prvok Hviezdna štvornásobná šnúčka, štvorkolka navlečená vo vrstvách, káblové jadro naplnené vazelínom, fóliový drôt obalený drôtom

Celkové tienenie Potiahnuté tienenie z hliníkovej fólie pevne spojené s vonkajším plášťom

materiál vonkajšieho plášťa polyetylén (PE)

Odolný voči UV žiarenie, bez halogénov

Techn. dáta

menovité napätie U_0/U : 0 /200 V

Menovité napätie DC DC U_0/U : 0 /0

Skúšobné napätie 2000 V

Pevný polomer ohybu (xD) 20

Pevná prevádzková teplota -20 °C bis 90 °C

Prevádzková teplota pohyblivá 0 °C bis 0 °C

Application

Longitudinally waterproof telephone outdoor cable for use in communication equipment. Suitable for laying in underground, water, cable ducts etc.

Standards

based on austrian telecom standard

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor bare copper, solid Ø 0,6 mm / 0,8 mm

Core Insulation polyethylene (PE)

Core Color transparent (or black by the start quad), red, green, blue

Stranding Elements 4 cores twisted to quads cabled together in concentric layers, cable core filled with petrol jelly (J). wrapping of paper tape + copper drain wire, tinned

Overall Shielding Schirmung aus beschichteter Aluminiumfolie festhaftend mit Aussenmantel verbunden

Outer Insulation Material PE laminated with the aluminum tape

Constant Against UV-radiation

Technical Data

Nominal Voltage U_0/U : 0 /200 V

Nominal Voltage DC U_0/U : 0 /0

Test Voltage 2000 V

Bending Radius fixed (xD) 20

Operating Temperature solid -20 °C to 90 °C

Operating Temperature moving 0 °C to 0 °C

Art. č. Prod. Nr.	rozmer Dimensions	maľovať Color	hmotnosť (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Vonkajší priemer (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
02910011	6x2 x 0,6	čierna - black	130.0	12.0
02910001	6x2 x 0,8	čierna - black	190.0	14.0
02910010	10x2 x 0,6	čierna - black	185.0	14.0
02910002	10x2 x 0,8	čierna - black	270.0	16.0
02910009	20x2 x 0,6	čierna - black	320.0	18.0
02910003	20x2 x 0,8	čierna - black	450.0	21.0
02910006	30x2 x 0,6	čierna - black	420.0	20.0
02910004	30x2 x 0,8	čierna - black	700.0	24.0
02910005	40x2 x 0,8	čierna - black	860.0	26.0
02910008	50x2 x 0,6	čierna - black	650.0	24.0
02910015	50x2 x 0,8	čierna - black	1,100.0	30.0
02910007	100x2 x 0,6	čierna - black	1,180.0	32.0