

YR



prihláška

V telekomunikačných systémoch a súvisiacich systémoch, najmä na pripojenie volacích staníc k centrálnej jednotke. Pre pevnú inštaláciu v interiéri na a pod omietkou. Nie je povolené ako energetické vedenie v systémoch s ťažkým prúdom.

Materiály používané pri výrobe neobsahujú silikón a kadmia a neobsahujú látky, ktoré narúšajú zmáčanie farby.

štandardy

podľa výrobných noriem, po
žiarna skúška podľa EN 60332-1-2

CE = Produkt je v súlade so smernicou ES o nízkom napätí 2014/35/EÚ.

nastavenia

vnútorný vodič	Holý medený vodič, jednovodičový Ø 0,8 mm
izolácia jadra	polyvinylchlorid (PVC)
Základný farebný kód	podľa výrobných noriem
materiál vonkajšieho plášťa	polyvinylchlorid (PVC)

Techn. dáta

menovité napätie	U_0/U : 0 /100 V
Menovité napätie DC DC	U_0/U : 0 /0
Skúšobné napätie	1000 V
Pevný polomer ohybu (xD)	15
Pevná prevádzková teplota	-30 °C bis 70 °C
Prevádzková teplota pohyblivá	0 °C bis 0 °C
Triedy požiaru	Eca

Application

In telecommunications equipment and related facilities, especially for connecting stations with the central unit. For laying indoor, outdoor use is limited. As transmission line in power systems not permitted.

The materials used are free from silicon and cadmium and free from varnish damaging substances.

Standards

acc. to factory standard,
fire testing acc. to EN 60332-1-2

CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

Construction

Inner Conductor	bare copper conductor, solid 0,8 mm
Core Insulation	Polyvinyl chloride (PVC)
Core Color	nach Werksnorm
Outer Insulation Material	Polyvinyl chloride (PVC)

Technical Data

Nominal Voltage	U_0/U : 0 /100 V
Nominal Volatage DC	U_0/U : 0 /0
Test Voltage	1000 V
Bending Radius fixed (xD)	15
Operating Temperature solid	-30 °C to 70 °C
Operating Temperature moving	0 °C to 0 °C
Fire Classes	Eca

Art. č. Prod. Nr.	rozmer Dimensions	maľovat' Color	hmotnosť (kg/km) Weight (kg/km) approx.	Vonkajší priemer (mm) Outer-Diameter (mm) approx.
02905001	2 x 0,8	biely - white	35.0	4.8
02905002	3 x 0,8	biely - white	40.0	5.0
02905003	4 x 0,8	biely - white	50.0	5.5
02905004	5 x 0,8	biely - white	60.0	5.9
02905005	6 x 0,8	biely - white	70.0	6.4
02905006	10 x 0,8	biely - white	100.0	8.1